



Vicarius NaturFlax

Ugradbene lanene ploče

NaturFlax je toplinsko akustična izolacija u obliku ploča na bazi biljnih, prvenstveno lanenih vlakana.

Upotreba materijala NaturFlax

- izolacija iznad rogova s metalnim nosačima
- izolacija između ili ispod rogova i greda
- izolacija pregradnih zidova
- izolacija stropa s gornje strane
- izolacija međukatnog stropa
- izolacija sendvič zidova
- izolacija ventilirane fasade
- izolacija vanjskih zidova drvenih kuća
- izolacija vanjskih zidova s unutarnje strane

Zašto NaturFlax?

- izvrsna toplinsko izolacijska svojstva
- odlične sposobnosti akumulacije topline
- optimalna regulacija vlage
- odlična zvučna izolacija
- razred E (B2) u reakciji s vatrom
- otporan na pljesni, trulež i štetočine
- stabilan oblik i dugotrajnost
- neškodljiv za zdravlje i okoliš
- jednostavna i brza montaža
- povoljna cijena i brz povrat investicije



Kontakt informacije za

VICARIUS s.r.o.

Bratší Čapků 784/16 669 02,
Znojmo
Česká republika

Roman Res

Tel: +385 97 6235 813

Mail: info@konoplja-izolacije.hr

Vicarius NaturFlax

Dužina x širina u mm	1200 x 600 *
Debljina u mm	40 - 140
Tolinska provodljivost (deklarirana) λD	0,039 W/(mK) 0,035 W/(mK) tl. 40 mm - 0,038 W/(mK) tl. 120 mm
Rezultati mjerenja	třída E (B2)
λToplinski kapacitet	c = cca. 1550 J/kg*K
Koeficijent difuznog otpora	μ = 5,7
Prigušivanje zvuka	αW = 0,95

*posebni oblici i debljine na upit

Debljina (mm)	Dimenzije (mm)	Toplinski otpor	Pakiranje (m ²)
40	1200 x 600	1,14	8,64
50	1200 x 600	1,43	7,20
60	1200 x 600	1,71	5,76
70	1200 x 600	2,00	5,04
80	1200 x 600	2,29	4,32
90	1200 x 600	2,57	3,60
100	1200 x 600	2,86	3,60
110	1200 x 600	3,14	2,88
120	1200 x 600	3,43	2,88
140	1200 x 600	-	-